

провод, вилка

трансформатор*

выключатели LED* 12v*

лента LED*

профиль GLAX*

крышки*

заглушки, крепления*

1

2

3

4

5

6

7



LD-KABE2M-00

220v



LD-ZASPRO54W-30

12v



AE-WLPR-60 для ленты LED

12v



LD-3528-600-20-ZB

12v



PA-GLAXMNK-AL MINI



PA-OSMLGLAX3M-00



220v

12v

12v

12v

* - использование опционально

мощность:

от 7w до 350w



LD-SZAHQ50W-MA*



LD-ZAS150-NW*



AE-WBBUNI-10DIM* 3 в 1



AE-WPDRW-00 под стол



AE-WBEZD-NB с DIMMER



AE-WDBP1-10* беспроводной



AE-WDSB-10DIM* с DIMMER

температура свечения:

6500 K холодный

4000 K нейтральный

3200 K тёплый

сила светопотока:

от 280 lm/m до 1350 lm/m

мощность:

от 24w до 80w



угловой, накладной



торцевой



врезной



поликарбонат врезной

матовая
либо
прозрачная

GTV

провод, вилка*

выключатель* 220v

трансформатор*

лента LED*

профиль GLAX*

крышки*

заглушки, крепления*

1

2

3

4

5

6

7



220v



AE-WBEZDC-10S TOUCH

AE-WBEZDB-10S OPEN

220v



LD-ZASPRO54W-30

12v



LD-3528-600-20-CB

12v



PA-GLAXKT-AL угловой



PA-OSTRGLAX3M-00

* - использование опционально